Technický list výrobku

Speciální suchý lepicí systém pro schodiště

STEPTEC

Bezpečné lepení podlahové krytiny na schodišťové stupně

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

Elastické podlahové krytiny (materiál v pásech):

- homogenní PVC- /CV- krytiny
- linoleum do 2,5 mm

Textilní krytiny:

- s plstěným rubem
- se syntetickým zdvojeným rubem (SDR)
- s textilním dvojitým rubem (TR)
- s rubem z latexové pěny
- Kugelgarn® a Kugelvlies® (s výjimkou Quickstep)

VHODNÝ NA / PRO:

- beton
- potěr
- umělý kámen / teraco
- dřevo
- kov (povrchově neupravený)
- stěrkovací hmotu

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Speciální akrylátový lepicí systém pro lepení textilních a elastických podlahových krytin na schodiště. Systém, který neobsahuje rozpouštědla pro jednoduché a rychlé zpracování. Pro užití ve vnitřním prostředí.

- schodiště zůstává stále pochůzné
- odpadá kontaktní lepení

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	karton
Velikost balení	150 mm x 25 m / 220 mm x 25 m
Skladovatelnost	min. 24 měsíců
Barva	transparentní
Doba odvětrání	bez omezení
Vytvrzení	žádné
Pochůznost	okamžitě po nalepení
Šířka role	150 mm/ 220 mm
Délka role	25 m
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Plná zátěž	okamžitě po nalepení
Svařování/spárování spojů	okamžitě po nalepení

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

pro	textilní krytiny, linoleum, PVC- a CV- krytiny
NA	podklady do struktury 1 mm

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

STEPTEC

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- Příprava podkladu: podklad musí být trvale suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným národním normám (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).
- Aklimatizace: krytina musí být dle pokynů výrobce před lepením aklimatizována na místě pokládky.
- Prach z povrchu podkladu vázat penetrací neobsahující rozpouštědla (např. Planus, UZIN PE 260 nebo UZIN PE 360)
- Použít jen vhodnou krytinu v pásech s velmi malým vlastním pnutím.
- Okrajové ukončení utěsnit vhodnou těsnící hmotou

ZPRACOVÁNÍ:

1) Pokládání schodiště s profilovanými hranami

Steptec 150 od spodní hrany osadit na podstupnici a dobře zatlačit. (U linolea musí být Steptec 150 osazen na přiřezaném podstupnicovém dílu a musí být přítlačným válečkem vtlačen do struktury.) Od zadní hrany nástupního schodu se osadí Steptec 220 spojitě na nástupní schod pokládaného schodiště a dobře se zatlačí. Zároveň se přesahující Steptec seřízne s hranou schodu (zamezit přesahům).

2)

Ochranný papír podstupnice stáhneme. Předem sesazený díl podstupnice osadíme a přítlačnou korkovou lištou celoplošně vetřeme nebo spojitě přiklepeme gumovou paličkou. Přesahující krytina se seřízne k nástupnímu schodu.

3)

Ochranný papír nástupního schodu stáhneme. Předem sesazený díl nástupního schodu položíme a přítlačnou korkovou lištou celoplošně dobře přitlačíme. Přesahující krytina se seřízne k nástupnímu schodu.

- Schodišťové hranové profily z kovu nebo PVC se podle typu v souladu s doporučením výrobce profilu lepí vhodným lepidlem nebo se mechanicky upevní (neosazovat pomocí Steptec).

Pokládání schodů bez hranových profilů:

- Při pokládání textilních a CV- krytin bez použití samostatně osazovaných kovových nebo plastových schodišťových hran si vyžádejte prováděcí technickou poradu

Pokládání schodů s fabiony:

- Ochranný papír nástupního schodu stáhněte. Předem sesazený díl krytiny osadíme a přítlačnou korkovou lištou celoplošně dobře přitlačíme. Podlahovou krytinu důkladně natlačíme do rohu. Ochranný papír následujícího schodu se stáhne. Krytina se čistě zapracuje do rohu. Poté se krytina vytáhne nahoru a přítlačnou korkovou lištou se celoplošně dobře přitlačí nebo se gumovou paličkou spojitě přiklepe. Přesahující krytina se seřízne k hornímu schodišťovému stupni.

Pokládání na točité schody::

- U točitých schodů se část ochranného papíru v zadní části přeloží zpět, aby bylo možné připravený stupeň při pokládání přesně nasunout. Krytinu dobře přitlačit. Pak krytinu v přední části lehce přizvednout a zbylý ochranný papír odstranit. Položit krytinu na stupeň a dobře celoplošně korkovou lištou přitlačit..

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě bez přímého slunečního záření v bezpečně uzavřeném prostoru.

- Oblasti použití: pouze na stupně z betonu. U schodiště s přečnívajícími schodišťovými hranami si vyžádejte prováděcí technickou poradu
- Kaučukové krytiny se zapracovávají výhradně s Goman.
- Dbát na směrnice k pokládání použité krytiny od výrobce této krytiny.
- Podlahovou krytinu zbavit před pokládáním pnutí.
- Při pokládání textilních a CV- krytin bez použití samostatně osazovaných kovových nebo plastových schodišťových hran si vyžádejte prováděcí technickou poradu.
- Schodišťové hranové profily z kovu nebo PVC se podle typu v souladu s doporučením výrobce profilu lepí vhodným lepidlem nebo se mechanicky upevní.
- Odstraňování: při pozdějším odstraňování krytiny lepené pomocí Steptec mohou na podkladu zůstat zbytky lepidla. Proto není Steptec vhodné použít na stávající podlahy, které mají být navráceny do původního stavu.

Záruka:

UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN)
- V každém případě je nutno před lepením provést zkoušku lepení přímo na místě prováděné pokládky.

Poskytnutí záruky je vyloučeno, jestliže:

- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické
- zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návodu
- na Steptec působí vlhkost
- kladení bylo provedeno při teplotě menší než 15 °C (teplota stěny)
- Steptec byl použit v prostorech se zvýšenou vlhkostí, případně tepelným namáháním (např. zimní zahrady).

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026

SLOŽENÍ:

Akrylát - kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, umělohmotná folie, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na +420283083314.

LIKVIDACE:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno likvidovat jako domácí odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026