Technický list výrobku

Univerzální oboustranně lepicí páska pro krytiny

UZIN U-TACK 150 / 240

Lepicí pás pro textilní krytiny, krytiny z PVC, kaučuku nebo linolea

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

Elastické podlahové krytiny (v pásech):

- PVC- / CV-krytiny
- linoleum
- kaučuk

Textilní krytiny:

- s plstěným rubem
- se syntetickým zdvojeným rubem (SDR)
- s textilním zdvojeným rubem (TR)
- s rubem z latexové pěny

VHODNÁ NA / PRO:

- beton
- potěr
- umělý kámen / teraso
- dřevo
- kov (neošetřený)
- stěrkovací hmota

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN U-TACK 150 a UZIN U-TACK 240 jsou univerzálně použitelné lepicí pásy pro bezpečnou pokládku podlahových krytin na schodišťové stupně. Použitím UZIN U-TACK 150 a UZIN U-TACK 240 na schody jsou schody i během zpracování stále pochůzné. Pro vnitřní prostředí.

- schody zůstávají stále pochůzné
- odpadá použití kontaktního lepidla
- není nutné provádět přednátěr

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	karton
Velikost balení	150 mm x 50 m, 240 mm x 50 m
Skladovatelnost	nejméně 24 měsíců
Barva	transparentní
Doba odvětrání	bez ohraničení
Vytvrzení	žádné
Pochůznost	ihned po nalepení
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Plná zátěž	ihned po nalepení
Svařování/spárování spojů	ihned po nalepení

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

0736

für alle elastischen und textilen Beläge auf Treppen
AUF Untergründe bis 1,5 mm Struktur

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN U-TACK 150 / 240

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Oblasti použití: pouze na schodiště, nepoužívat na plochy.

- Podklad musí být trvale suchý, tvrdý, nosný, rovný, bez mastnot, prachu a silikonu a musí odpovídat platným národním normám (EN, DIN, ČSN).
- Krytina a UZIN U-TACK 150, příp. UZIN U-TACK 240 musí být před pokládkou dostatečně uvolněny, aklimatizovány a přizpůsobeny na prostředí, ve kterém budou využívány.
- **Schodišťové hrany**: přední hrana schodišťových stupňů musí být rovná a musí odpovídat tvaru profilu. Vylámané nebo kosoúhlé a nepravidelné hrany se musí srovnat opravnými úhelníky a přestěrkovat.
- Prach je nutné navázat na penetrační přednátěr bez rozpouštědel (UZIN Planus, UZIN PE 260, UZIN PE 360 PLUS apod.)
- Krytiny nalepit beze spár (používat pouze materiál v pásech).
- Při pokládce čtverců si vyžádejte technický návod.
- Při pozdějším odstraňování krytiny nalepené na schody fólií UZIN U-TACK 150, příp. UZIN U-TACK 240 mohou na podkladu zůstat zbytky lepidla.

ZPRACOVÁNÍ:

Pokládání schodů s použitím schodišťové hrany:

1)
UZIN U-Tack 150 od spodní hrany osadit na podstupnici a dobře zatlačit. (U linolea musí být UZIN U-TACK 150 osazen na přiřezaném podstupnicovém dílu a musí být přítlačným válečkem vtlačen do struktury rubu linolea.) Od zadní hrany nástupního schodu se osadí UZIN U-Tack 240 spojitě na nástupní schod pokládaného schodiště a dobře se zatlačí. Zároveň se přesahující UZIN U-Tack 150 seřízne s hranou schodu. (Zamezit přesahům).

2)
Ochranný krycí papír podstupnice odstraníme. Předem připravený díl podstupnice osadit a celoplošně zatlačit korkem nebo gumovým kladívkem bez mezer přiklepnout. Přesahující krytinu oříznout zároveň k okraji nástupního schodu.

3)
Ochranný papír nástupního schodu odstranit.
Předem připravený díl krytiny nástupního schodu položíme a celoplošně dobře vtlačíme korkovou lištou. Přesahující krytinu ořízneme zároveň s okrajem nástupního schodu.
Schodišťové hrany z kovu nebo z PVC se podle typu před, během nebo po položení přeně podle informací od výrobce přilepí vhodným lepidlem nebo se mechanicky upevní. (Nekotvit fólií Steptec)

Pokládání krytiny bez schodišťové hrany:
Při pokládání schodišťových stupňů textilní krytinou nebo CV-krytinou bez požití samostatně osazované schodišťové hrany z kovu nebo PVC si vyžádejte technický prováděcí návod.

Pokládání schodů s fabióny:
Ochranný papír nástupního schodu stáhněte.
Předem sesazený díl krytiny osadíme a přítlačnou korkovou lištou celoplošně dobře přitlačíme. Podlahovou krytinu důkladně natlačíme do rohu. Ochranný papír následujícího schodu se stáhne. Krytina se čistě zapracuje do rohu. Poté se krytina vytáhne nahoru a přítlačnou korkovou lištou se celoplošně dobře přitlačí nebo se gumovou paličkou spojitě přiklepe. Přesahující krytina se seřízne k hornímu schodišťovému stupni.

Pokládka na točité schody:
U točitých schodů se část ochranného papíru v zadní části přeloží zpět, aby bylo možné připravený stupeň při pokládání přesně nasunout. Krytinu dobře přitlačit.
Pak krytinu v přední části lehce přizvednout a zbylý ochranný papír odstranit. Položit krytinu na stupeň a dobře celoplošně korkovou lištou přitlačit.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Skladování:
Skladujte na suchém a chladném místě bez přímého slunečního záření v bezpečně uzavřeném prostoru.

- Oblasti použití: používat pouze na schodišťové stupně se zarovnanými hranami. U schodiště s přesahujícími hranami si vyžádejte prováděcí informace.
- Dbát před pokládkou na kladečské směrnice výrobců krytiny.
- Podlahovou krytinu před pokládkou nechat uvolnit.
- Při pokládce schodů za použití textilních krytin a CV krytin bez použití samostatně osazovaných schodišťových profilů z kovu nebo PVC si vyžádejte prováděcí informace.
- Schodišťové hrany z kovu nebo z PVC se podle typu a podle informací od výrobce přilepí vhodným lepidlem nebo se mechanicky upevní.
- Odstraňování: při pozdějším odstraňování krytiny nalepené na schody fólií UZIN U-TACK mohou na podkladu zůstat zbytky lepidla. Proto není UZIN U-TACK vhodný na stávající užitné podlahy, které mají být znovu užívány v původním stavu.

Záruka:
UZIN poskytuje záruku 5 let na všechny vlastnosti zaručené v návodu.

- Dbejte na všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahovin a na platné národní normy (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN).
- V každém případě je nutno před lepením provést zkoušku lepení přímo na místě prováděné pokládky.

Poskytnutí záruky je vyloučeno jestliže:

- na výrobek působí neobvyklé vlivy, zvláště pak chemické nebo mechanické
- zpracování nebo užívání probíhá odlišně od návodu
- na UZIN U-TACK působí vlhkost

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026

- pokládka byla provedena při teplotě pod 15 °C (teplota na schodu)
- UZIN U-TACK je osazen v prostředí se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, příp. je zatížen teplotou (např. zimní formace)

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Akrylát - kopolymer, zesíťovací a odpěňovací složky, scrim, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na +420283083314.

LIKVIDACE:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno likvidovat jako domácí odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026