

Oboustranně lepidlá folie pro kladení PVC-designových krytin

UZIN ELEMENTS

Suché lepení s odstraněním beze zbytků rozměrově stabilizující pro PVC-designové krytiny na hladké podklady nebo na hladké stávající krytiny

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ PVC-designové krytiny do tl. 3,2 mm
- ▶ homogenní a heterogenní PVC-krytiny ve formátech (čtvercích)
- ▶ čisticí rohože s PVC-rubem

VHODNÝ NA / PRO:**Přímé lepení na stávající krytinu jako:**

- ▶ PVC-, CV-krytiny
- ▶ PVC-designové krytiny (hladké)
- ▶ korkové krytiny s PVC -povrstvením
- ▶ linoleum
- ▶ kaučuk (hladký)
- ▶ povrchy z PUR- a epoxidové pryskyřice (hladké, bez pórů, min. 3 měsíce staré)
- ▶ umělý kámen, teraso (hladké, bez výškových rozdílů)

Ve spojení s přídržnou penetrací UZIN PLANUS na surových podkladech jako:

- ▶ stěrkaovací hmoty (cementové, sádrové)
- ▶ 2-K PUR-stěrkaovací hmoty (např. UZIN KR 410)
- ▶ uzávěry vlhkosti z epoxidové pryskyřice
- ▶ UZIN RenoTop PLUS
- ▶ MDF desky
- ▶ aluminium nebo kov

Upozornění: pro jiné kombinace z jiných druhů krytiny a podkladů si vyžádejte technické informace pro jejich provádění

**PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:**

Speciální lepidlo stabilizující rozměry, oboustranně lepicí, pro celoplošné lepení PVC -krytin v jednotlivých prvcích.

Designové PVC -krytiny, PVC -dlaždice a podlahové prvky s PVC -rubem lze pokládat bez spárování a později je lze zaručeně odstranit bez zanechání zbytků. Vhodné pro všechny velikosti objektů bez omezení plochy.

Pouze pro vnitřní použití.

- ▶ rychlé a jednoduché zpracování
- ▶ podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
- ▶ později je garantováno její odstranění beze zbytků
- ▶ je možné čištění pomocí rozprašovacích prostředků dle RAL 991
- ▶ silné zatížení v podnikatelském a průmyslovém prostředí (např. vhodnými vysokozdviznými vozíky)
- ▶ i pro teplovodní podlahové vytápění

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	karton
Velikost balení	obsah dostačuje na 20 m² 18,75 m² plochy (75 cm x 25 m) 1,25 m² okrajová páska (5 cm x 25 m)
Skladovatelnost	nejméně 60 měsíců
Barva	transparentní
Doba odvětrání	bez ohraničení
Vytvrzení	žádné
Pochůznost	ihned po nalepení
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Plná zátěž	ihned po nalepení
Svařování/spárování spojů	ihned po nalepení



PŘÍPRAVA PODKLADU:

- ▶ podklad musí být pevný, rovný, trvale suchý, bez trhlin, čistý a zbavený hmot, které ovlivňují přídržnost.
- ▶ podklad musí být posouzen podle odpovídajících platných norem a směrnic a při pochybnostech musí být na tyto upozorněno.
- ▶ povrch musí být dokonale vysát, napenetrován a vystěrkován nebo stávající podlahová krytina musí být vlhce vyčištěna.
- ▶ podle druhu podkladu, svrchní krytiny a zatížení se vybere vhodná penetrace a stěrková hmoty z přehledu UZIN produktů.
- ▶ aluminium a nerezocí kovy se dokonale očistí a odmastí, příp. přebrousí.
- ▶ penetrované podklady opatřit přednáteřem UZIN PLANUS a nechat dokonale vyschnout.
- ▶ provedení zkušební lepení: UZIN Elements se aplikuje na podklad a přitiskne se tlakem pomocí např. korkového hladítka. Pokud se následně objevují vzduchové bubliny nebo se UZIN Elements odděluje od podkladu, musí se podklad znovu důkladně odmastit, příp. si musíte vyžádat návod k provádění.
- ▶ aby se zamezilo možné tvorbě spár, podlahová krytina a UZIN Elements se nechají dostatečně (48 h) aklimatizovat a uvolnit v prostoru realizace zakázky.
- ▶ dbejte informací v tech. listech podlahové krytiny a zároveň používaných produktů při provádění zakázky.

ZPRACOVÁNÍ:

Osazení UZIN Elements okrajové pásky:

- ▶ okrajová páska se osadí podélně se zdmi, dveřmi a navazujícími stavebními částmi, aby
 - se srovnaly nerovnosti zdí
 - se zvýšila lepicí síla v okrajových částech folie
 - se usnadnilo lepení v obtížně přístupných místech
- ▶ UZIN Elements okrajová páska se osazuje na sraz nebo se osadí s přeložením a zařizne se na spáru

Pokládka UZIN Elements:

UZIN Elements se rozkládá ve směru pokládání nové podlahové krytiny, dobře se vtláčí na podklad a následně se příříznou spoje na sraz bez přeložení nebo se přímo položí na sraz se šířkou spáry max. 3 mm. Přitom nepoškodíte stávající podklad. Poslední pás UZIN Elements osazujte směrem ode zdi. Zbytek role UZIN Elements opět zabalte do originálního kartonu.

Upozornění: nikdy nelepte folii silněji lepicí stranou (je krytá ochranným papírem) na podklad. Při zpracování připravte a nalepte na podklad jen tolik UZIN Elements, na kolik jste schopni v ten samý den položit podlahovou krytinu.

Pokládka podlahové krytiny:

PVC-designová krytina a PVC-dlaždice (čtverce):

- ▶ vyměří se místnost, lamely/čtverce se rozdělí. Počáteční bod první lamely/řady čtverců a příp. označení na zdi se označí vhodnou tužkou (měkká tužka nebo jakýkoliv popisovač) na ochranný papír.

- ▶ Kovová kolejnička se podloží pod měřicí bod a srovná se.
- ▶ Ochranný papír z UZIN Elements se naplocho a napřímo stáhne ke kovové kolejničce a pak se podélně s kolejničkou příčně a vzhůru odtrhne. Takto vzniklá linie slouží jako kladečská linie první lamely/řady čtverců.
- ▶ Ochranný papír seberte a vzájemně srolujte (minimalizuje se odpad).
- ▶ Lamely/čtverce se pokládají podélně s kladečskou linií bez tlaku a bez pnutí a rukou se dobře přitlačí.
- ▶ Ochranný papír se průběžně na plochu a napřímo stahuje. Podlahová krytina se pokládá tak, jak je popsáno. Při přerušení pokládky může být ochranný papír zpětně položen jako ochrana UZIN Elements.
- ▶ Celou plochu po pokládce křížem dobře zatlačit / převálcovat.

DALŠÍ INFORMACE:

Odstraňování staré podlahové krytiny beze zbytků a bez poškození podkladu:

- ▶ podlahovou krytinu nejdříve nařezat hákovým nožem na pruhy (ca 25 – 50 cm). Podklad nepoškodit!
- ▶ z rohu místnosti krytinu společně s okrajovou páskou začít odstraňovat.
- ▶ podlahovou krytinu stahovat společně s UZIN Elements v plochých úhlech, a hotovo!

Na podkladu při použití UZIN Elements ve spojení s penetrací Planus nezůstanou žádné zbytky lepidla! UZIN Elements se zpravidla nedá oddělit od zadní strany podlahové krytiny, ale lze jej bez problémů zlikvidovat spolu s krytinou.

Likvidace: prázdné návinky a kartonové krabice jsou recyklovatelné. Zbytky materiálu je možné zlikvidovat jako domácí odpad.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Skladovat na stojato, v chladu a bez přímého působení slunečního záření. Otevřené role opět zabalit do ochranného papíru a vložit do originálního kartonu.
- ▶ U MDF desek ošetřit styky desek a spáry stabilní cementovou stěrkovací hmotou přeshpachtlováním.
- ▶ Při pokládce na zvukově izolační renovační desku UZIN RenoTop PLUS je možné před aplikací penetrace Planus nanést na plochu jednu tenkou vrstvu 1K PU přednáteře (např. UZIN PE 414 Turbo) pomocí ploché špachtle. Tím se spolehlivě zabrání možnému bobtnání spojovacích hran.
- ▶ Vhodné jsou PVC- a gumové podlahové krytiny, stejně tak i textilní krytiny s PVC povrstveným rubem v pásích nebo formátech různých rozměrů, zkoušených dle zkušebních norem EN 434 nebo EN ISO 23999, vykazujících ≤ 0.40 %, designové krytiny, rozměrových změn, zkoušených dle zkušebních norem EN 434 nebo EN ISO 23999, vykazujících ≤ 0.25 % stejně tak i vpichované textilní krytiny. Lze lepit pouze designové krytiny a PVC dlaždice bez viditelného vnitřního pnutí nebo zvlnění.

- ▶ Elastické podlahové krytiny (s výjimkou designových krytin) musí být vždy spojeny (svařeny / zaspárovány). Pro provedení svaření / spárování dbejte pokynů výrobců podlahových krytin.
- ▶ Svaření / spárování je možné provádět okamžitě po nalepení.
- ▶ Případná struktura odkryté stávající krytiny/podkladu se může prokreslit na novou krytinu nebo může ovlivnit lepidlovou schopnost. Při nejistotě proveďte zkušební lepení.
- ▶ Vlhkost stoupající z podkladu nemůže pronikat přes UZIN Elements. Uzavřená vlhkost může způsobit poškození podlahových krytin / stavebních prvků osazených pod folii.

UZIN poskytuje 5letou záruku na všechny vlastnosti uvedené v návodu k použití.

UZIN Elements odpovídá normě VOB část C, bod 2.7
Lepidla: „Vytvářejí pevné a trvalé spojení, nepoškozují podlahovou krytinu ani podklad a po zpracování nezpůsobují žádné obtěžování zápachem“.

Dodržujte obecně uznávané odborné a technické předpisy pro pokládání podlahových krytin podle platných národních norem (EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN, STN, směrnice TKB-12).

V každém případě je nutné před zpracováním provést vlastní testy lepení na místě.

Ze záruky je vyjmuto, pokud:

- ▶ UZIN Elements je osazen ve venkovním prostředí, v operačních sálech nebo v automobilových zařízeních.
- ▶ na produkt působí nepředpokládané vlivy, zvláště chemické nebo mechanické povahy.
- ▶ některé zpracovatelské doporučení bylo změněno při zpracování / užívání (neosazovat UZIN Elements na schody a stěny).
- ▶ spáry a spoje elastických podlahových krytin v pásech i ve formátech (s výjimkou designových krytin ve čtvercích a deskách) nebyly tepelně / chemicky svařeny / vyspárovány.
- ▶ zabarvení vzniká na základě chemických reakcí mezi podlahovou krytinou a podkladem.
- ▶ v důsledku změn rozměrů podlahové krytiny vznikají spáry nebo vlny.
- ▶ podlahová krytina byla položena pod napětím nebo tlakem.
- ▶ na UZIN Elements působí vlhkost.
- ▶ pokládka byla provedena pod 15 °C (na podlaze!).
- ▶ UZIN Elements je položen v prostředí se zvýšeným tepelným zatížením (např. zimní zahrada).
- ▶ nebyla provedena zkušební pokládka.

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Speciální fóliový nosič, akrylátkopolymer, smáčedla, papír.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Výrobek nevyžaduje žádných zvláštních opatření, co se týká ochrany práce. Z důvodu pracovní hygieny doporučujeme při práci nejíst, nepít, nekouřit. Skladovat z dosahu dětí. Další informace obdržíte na www.uzin.cz, příp. na +420283083314.

LIKVIDACE:

Návin a karton jsou recyklovatelné. Zbytky folie je možno likvidovat jako domácí odpad.